

Mitteilung

Hö, 19.08.98

Tel.: 34582

Von: EF-34

An: EF-1, -22, -26, -3, -32, -33, -34/4x, -42/11x, -52, -6, -61, -62, -76, -77, -91, EG-K, -20, -200, -21, -3, -320, -34, -40, -41, -410, -42, -43, -44/4x, -46, -511, GK-4, -7, -8, -V, G-L-1, EA-14, -47, -73, -802, -84, EK-1, -2, -51, -52, ED-43, ET-1, -113, -14, AK-2, AQ-2, TP-420, TD-466, TR-102, -113, MK-202, -21, -23, -23I, MT-Z, MM-5, N-C-V-3, -10, V-1-T-11, -12, ZD-S-2, N-U-S, ZJ-RE, ZQ-O-3, ZA-TE-1, ZM-E-5, ZF-F-6 (vertraulich), ZS-E-40, -41, ZV-SS

Thema: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen für E36 compact (E36/5) MJ '99

Als Anlagen erhalten Sie eine Zusammenstellung der technisch möglichen Rad-/Reifenkombinationen für E36 compact MJ '99 (Stand 08/98) incl. Stylingübersicht.

Aufgeführt sind nur von BMW AG freigegebene Rad-/Reifengrößen sowie AG-seitig freigegebene Räder mit dazugehöriger Motorsportbereifung, darüber hinausgehend jedoch keine Motorsporträder.

Wegen der All-Season-Bereifung werden beim E36/5 die Typen für LA USA/CDN (einziges Modell ist der 318ti compact - s. Anlage 5) weiterhin separat behandelt.


Hinweise:

- Der 316i/A compact M43B16 wurde auf M43B19 umgestellt (Bezeichnung 316i/A compact bleibt). Dadurch jedoch keine Änderung der technisch möglichen Rad-/Reifenkombinationen.
- Folgende Räder (möglich für E36 und E46) wurden ergänzt:
 - 7J x 16 Stahlrad, IS 47, Styl. 12, Z.-Nr. 1 095 013 (schwarz)
 - 7J x 16 Stahlrad, IS 47, Styl. 12, Z.-Nr. 1 096 715 (silber)
 - 7J x 16 LM-Rad, IS 47, Styl. 54, Z.-Nr. 1 096 552
 - 7J x 16 LM-Rad, IS 46, Styl. 55, Z.-Nr. 1 096 138
 - 7J x 16 LM-Rad, IS 46, Styl. 64, Z.-Nr. 1 096 232

Allgemeine Anmerkungen:

- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuelle abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenpaletten bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92V).

EF-34



Pfundmeier

EF-34



Högl

Anlagen:

E36 compact - Rad-/Reifenkombinationen incl. Stylingübersicht (11 Blätter)

Baureihe 3 (E36/5)

Stand 08/98

316i/IA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
215/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)					
225/45 R 17 91W 1)					
225/45 R 17 91W 1)	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
215/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)					
225/45 R 17 91W 1)					
225/45 R 17 91W 1)	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S): 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

323ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91W	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91W 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
		8J x 17	47		32,42,44,47,50,51
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik-Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):
"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318tds compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T ³⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T ¹⁾	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
215/45 ZR 17 ^{1) 4)}	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 ^{1) 4)}	-				
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 4) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36/5) USA/CDN

Stand 08/98

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T 2)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
215/45 ZR 17 2) 4)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 2) 4)					
225/45 R 17 91W 2)					
225/45 R 17 91W 2)	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 2)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) Serie ist 205/60 R 15 All-Season in Geschwindigkeitsklasse "H" (seit 12/97).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW/Bestellnummer/Bemerkung
1	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 180 067
	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 179 495
12	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 959 36 11 1 095 007
	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 957 (schwarz) 36 11 1 095 005 (")
	7J x 16 Stahlrad	36 11 1 181 958 (silber) 36 11 1 095 006 (")
		36 11 1 095 013 (schwarz) 36 11 1 096 715 (silber)
	3½B x 15 Stahlrad	36 11 1 181 588 36 11 1 095 069
5	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 734
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 483 36 11 1 092 587
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 733
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 304
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 875
16	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 528
17	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 448
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 968
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 529 36 11 1 094 106 (für Z3-US) 36 11 1 094 107 (Chrom)
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 732
		36 11 1 097 295 Schwarz II Uni (Farb-Code 668) 36 11 1 096 226 Cosmosschwarz (Farb-Code 303) 36 11 1 096 229 Montrealblau (Farb-Code 297) 36 11 1 096 230 Bostongrün (Farb-Code 275) 36 11 1 096 214 Hellrot Uni (Farb-Code 314) 36 11 1 097 115 (M Coupé)

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

Fortsetzung nächste Seite

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
19	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719
30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760
32	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 959 "Normal-Ausführung"
		36 11 1 093 891 "Brillant-Line"
		36 11 1 093 824 "US-Ausführung"
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 638
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 869
		36 11 1 093 895 "Brillant-Line"
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 337
34	7J x 15 LBS-Rad	36 11 1 092 175
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260
		36 11 1 092 230 (Chrom)
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408
38	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963
41	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 094 480
42	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 058
	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 373
	8J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 095 342
43	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 505
44	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 506
45	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 498
46	7J x 16 LBS-Rad	36 11 1 094 502
47	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 095
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 338


Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

Fortsetzung nächste Seite


Styling Nr.	Bezeichnung	BMW/Bestellnummer/Bemerkung
50	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 339
51	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 410
54	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 552
55	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 138
64	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 232

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.


Baureihe 3 (E36)




Styling 1




Styling 5




Styling 6




Styling 10




Styling 12




Styling 13




Styling 14




Styling 16




Styling 17




Styling 18




Styling 19




Styling 25




Styling 26



Styling 27




Styling 28




Styling 29


Baureihe 3 (E36) - Fortsetzung




Styling 30




Styling 32




Styling 34




Styling 35




Styling 36




Styling 38




Styling 41




Styling 42




Styling 42 G




Styling 43




Styling 44




Styling 45




Styling 46



Styling 47




Styling 50




Styling 51


Baureihe 3 (E36) - Fortsetzung



Styling 54



Styling 55



Styling 64