

Von: EF-34

An: EF-1, -22, -26, -3, -30, -32, -33, -34/4x, -37/11x, -41, -43, -44, -52, -6, -61, -62, -7, EG-1, -20, -21, -3, -320, -40, -41, -42, -43, -44/3x, -511, GK-4, -7, -8, -9, -V, G-L, GS-4, -7, -8, -V, -Z, EA-15, -47, -56, -73, -802, -84, EK-1, -2, -43, -46/2x, ED-43, ET-1, -14, AQ-2, TP-420, TD-466, TR-102, VK-20, -21, -23, -23 I, VT-Z, -T, VM-5, N-C-V-3, -10, V-1-T-20, -21, V-2-S-2, N-U-S, ZJ-RE, V-3-ZQ-O-3, ZA-TE-1, ZV-SS, ZF-F-6 (vertraulich!), ZS-E-41

Thema: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen für *Typ* E36-Limousine MJ '97 (Stand 07/96)

Als Anlage erhalten Sie die aktuelle Übersicht der Rad-/Reifenkombinationen o.g. Baureihe (E36/5, -2/-4, -/3, -Cabrio, Z3, und -Behörde) incl. Stylingübersicht für MJ '97. Wegen der All-Season-Bereifung werden die Modelle für LA USA/Kanada separat behandelt (Anlagen 26 - 33).

Aufgeführt sind nur von der BMW AG freigegebene Rad-/Reifengrößen sowie AG-seitig freigegebene Räder mit dazugehöriger Motorsportbereifung, darüber hinausgehend jedoch keine Motorsporträder.

Gegenüber MJ '96 (Stand 06/95) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Neu hinzu im MJ '97 kommen die Typen 316i-T ^(wie 318i-T) und Z3 2.8.
- Ergänzung der Winterreifendimensionen 225/50 R 16 92 Q,T,H M+S und 225/45 R 17 91 Q,T,H M+S bei allen Typen (Ausnahme: 225/45 R 17 nicht für E36/5). Infolge mangelnden Freigangs sind bei beiden Dimensionen jedoch keine Schneeketten (Ausnahme: 225/50 R 16 am Z3 2.8) möglich!
- Aufnahme folgender Räder:
 - 7 J x 15 H2, Styl. 32, Z.-Nr. 1 092 959, 1 093 891 (Brillant-Line), 1 093 824 (US)
 - 7 J x 15 H2, Styl. 34, Z.-Nr. 1 092 175
 - 7 J x 15 H2, Styl. 41, Z.-Nr. 1 094 480
 - 7 J x 16 H2, Styl. 16, Z.-Nr. 1 092 528
 - 7 J x 16 H2, Styl. 18, Z.-Nr. 1 094 106 (für Z3 US)
 - 7 J x 16 H2, Styl. 32, Z.-Nr. 1 094 638
 - 7,5 J x 17 H2, Styl. 42, Z.-Nr. 1 094 373
 - 8,5 J x 17 H2, Styl. 42, Z.-Nr. 1 094 374 (nur HA).

Allgemeine Anmerkungen:

- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit (für USA/Kanada wegen der All-Season-Bereifung separat) dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuelle abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenpaletten bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 185/65 R 15 87H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 185/65 R 15 88 V).

EF-34

Hatzmann 02.08.
Hatzmann

EF-34

Högl
Högl

Gummireifen: 1 115 775

37 Anlagen

bleibt bei AW-Tabellen!

Mitteilung

Hö, 28.08.96

Tel.: 34582

Von: EF-34

An: EF-1, -22, -26, -3, -30, -32, -33, -34/4x, -37/11x, -41, -43, -44, -52, -6, -61, -62, -7, EG-1, -20, -21, -3, -320, -40, -41, -42, -43, -44/3x, -511, GK-4, -7, -8, -9, -V, G-L, GS-4, -7, -8, -V, -Z, EA-15, -47, -56, -73, -802, -84, EK-1, -2, -43, -46/2x, ED-43, ET-1, -14, AQ-2, TP-420, TD-466, TR-102, VK-20, -21, -23, -23 I, VT-Z, -T, VM-5, N-C-V-3, -10, V-1-T-20, -21, V-2-S-2, N-U-S, ZJ-RE, V-3-ZQ-O-3, ZA-TE-1, ZV-SS, ZF-F-6 (vertraulich!), ZS-E-41

Thema: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen für Typ E36 MJ '97 - Änderungen

Als Anlage erhalten Sie die aktualisierten Rad-/Reifenkombinationen o.g. Baureihe für MJ '97 (Änderungen s.u.).

Aufgeführt sind nur von der BMW AG freigegebene Rad-/Reifengrößen sowie AG-seitig freigegebene Räder mit dazugehöriger Motorsportbereifung, darüber hinausgehend jedoch keine Motorsporträder.

Änderungen:

- *E36 Cabrio und touring:*

Für alle 4-Zylinder-Modelle ist die M-GmbH-Bereifung in 225/45 ZR 17 auch rundum möglich (für 6-Zylinder-Modelle nur Mischbereifung in 17").

- *Z3 1.8 und Z3 1.9:*

Keine 17"-Mischbereifung. Als 17"-Bereifung ist nur 225/45 ZR 17 an VA und HA möglich.

Tauschen Sie bitte die entsprechenden Blätter in der Mitt. vom 31.07.96 mit den beigefügten Anlagen aus.

EF-34


Hatzmann

EF-34


Högl

Anlagen:

9 Blätter

316i/iA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
"	-	7J x 16	45	-	17
215/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
"	-	7J x 16	45	-	17
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite
(Kante umboordern)
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
215/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

318tds compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T 3)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
215/45 ZR 17 1) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 4) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

318tds					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92T 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
245/40 ZR 17 2) 4) 5)	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17 bzw. 245/40 ZR 17.
- 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

316i/iA, 318i/iA, 325td/tdA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
215/45 ZR 17 1) 3) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
245/40 ZR 17 1) 3) 5)	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17 bzw. 245/40 ZR 17.
215/45 ZR 17 bzw. 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) - 215/45 ZR 17 nicht für 325td/tdA.
- 225/45 ZR 17 (VA) nur in Kombination mit 245/40 ZR 17 (HA) für 325td/tdA.
- 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

318is/isA, 325tds/tdsA, 320i/iA, 323i/iA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17 5)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- 5) 225/45 ZR 17 auch an HA möglich bei 318is/isA.

328i/A					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

318tds touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92T 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 2) 4) 5)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

316i/iA touring, 318i/iA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H ¹⁾	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 ZR 17 ^{1) 3)}	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: ^{1) 3) 4)}					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

320i/iA touring, 323i/iA touring, 325tds/tdsA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92 V 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

328i/iA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

318i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördelein am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

320i/iA Cabrio, 323i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad) ³⁾	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V ¹⁾	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 ^{1) 4)}	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: ^{1) 4) 5)}					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 6J x 15 - Stahlrad Styl. 12 und 6,5J x 15 - Stahlrad Styl. 1 nicht möglich bei 323i/iA Cabrio.
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

328i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Z3 1.8 (M43)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92W 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E36"
 Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E36"
 Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

neu in Verbindung mit

Hinweis: keine Lenkwinkelbegrenzung, da anderes Lenkgetriebe gegenüber

E36/4/2 : Hub Z3: 42 mm
 E36: 75,5 mm

Kein Sicherungsblech beim Z3

Z3 1.9 (M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92W 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. *(kein Angebot in Australien)*

Reifenverb. mit

Z3 2.8 (M52)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 R 16 92W	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15 <i>↙ Dienstweitsichtig i.O.</i>	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. *(Kein Angebot in CP Australien)*

*Keine Lenkwinkelbegrenzung erforderlich, kein Sicherungsblech
 Wegen US-Fertigung andere Lenkgetriebe (Hub 73-72mm / E36 Hub 75,5mm)*

318tds-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92T 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
245/40 ZR 17 2) 4) 5)	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
 - 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
 - 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17 bzw. 245/40 ZR 17.
 - 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

318i/iA-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	-	7J x 15	47	-	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
245/40 ZR 17 1) 3) 4)	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17 bzw. 245/40 ZR 17.
235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

320i/iA-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V 1)	-	7J x 15	47	-	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

325td/tdA-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

325tds/tdsA-4, 323i/iA-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	-	7J x 15	47	-	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 ZR 15 1)	-	7J x 15	47	-	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

318tds touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91T	-	7J x 15	47	-	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92T 1)	-	7J x 15	47	-	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

318i/IA touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterrhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	-	7J x 15	47	-	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlasterrhöhung wie entsprechende Basismodelle

325tds/tdsA touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V	-	7J x 15	47	-	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V 1)	-	7J x 15	47	-	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	} 6,10,13,14,17,18,27, 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
 - 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
" 2)	-	7J x 16	45	-	17
215/45 ZR 17 1) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 4) 2)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (All-Season und Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

318i/A - 4 (M42, M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92T 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
245/40 ZR 17 2) 4) 5)	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (All-Season und Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
 235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17 bzw. 245/40 ZR 17.
- 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

318is/isa (M42, M44), 320i/iA (nur CDN)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, } 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17 5)	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15 3)	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27, } 28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 6J x 15 - Stahlrad in Styl. 1 nicht möglich bei 318is/isa.
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
225/45 ZR 17 auch an HA möglich bei 318is/isa.
- 5) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

328i/iA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

318is/IsA Gabrio (M42, M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

328i/IA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
"	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 ZR 17).
- 4) erforderliche Maßnahmen (S786A):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Z3 1.9 (M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92W 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	} 6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

Serie: 225/50 ZR 16 auf 7J x 16 LM-Rad, Styl. 35. *(s. Projekt nachtrag v. 11.07.95)*

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; ~~M-Technik-Fahrwerk~~ empfohlen.
(kein Angebot M-Tech-Fuhrk in US)

Z3 2.8 (M52)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 R 16 92W	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
"	-	7J x 16	45	-	17
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7,5J x 17	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8,5J x 17	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
"	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. *(kein Angebot in US)*

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
1	6J x 15 Stahlrad 6,5J x 15 Stahlrad	36 11 1 180 067 36 11 1 179 495
12	6J x 15 Stahlrad 6,5J x 15 Stahlrad 3,5B x 15 Stahlrad	36 11 1 181 959 36 11 1 181 957 (schwarz) 36 11 1 181 958 (silber) 36 11 1 181 588
5	7,5J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	6J x 15 LM-Gußrad 7J x 15 LM-Gußrad 7J x 16 LM-Gußrad 7,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 734 36 11 1 181 483 36 11 1 182 733 36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	6J x 15 LM-Gußrad 7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 304 36 11 1 181 875
16	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 528
17	7J x 15 LM-Gußrad 7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 448 36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad 7J x 16 LM-Gußrad 7,5J x 17 LM-Gußrad 8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 968 36 11 1 182 529 36 11 1 094 106 (für Z3 US) 36 11 1 182 732 36 11 1 092 608 - nur HA
19	7,5J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

Fortsetzung nächste Seite

Stylingübersicht Räder MJ '97:
Baureihe 3 (E36) - Fortsetzung

Anlage 35
Stand 07/96


Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719
30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760
32	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 959 "Normal-Ausführung"
		36 11 1 093 891 "Brillant-Line"
		36 11 1 093 824 "US-Ausführung"
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 638
	7,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 869
	8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 870 - nur HA
34	7J x 15 LBS-Rad	36 11 1 092 175
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408
38	7,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963
	8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 964 - nur HA
41	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 094 480 "stream-line"
42	7,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 373
	8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 374 - nur HA

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden. = AW-Nr.


↳ 1115 2P5 (Ventil-Nr) → Händler?
 da neues Ventil: 1182 759 (NoFract)
 2 nur 23 bis MJ'96, ab MJ'97 neues Ventil s.o.
 und E36/5 47yl. (bleibend)
 (E36/5 63yl. bekommt neues Ventil)

Styl. 47 (17-Rad) 7Jx16 Z-Nr. 1095 095


Baureihe 3 (E36)




Styling 1




Styling 5




Styling 6




Styling 10




Styling 12




Styling 13




Styling 14




Styling 16




Styling 17




Styling 18




Styling 19




Styling 25




Styling 26



Styling 27




Styling 28




Styling 29


Baureihe 3 (E36) - Fortsetzung




Styling 30




Styling 32




Styling 34




Styling 35




Styling 36



Styling 38



Styling 41



Styling 42